coverguard®

Műszaki adatlap

NACRITE

Cikksz 9NACL10

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



S1P

Termékelőnyök

* Kiváló ár-érték arány
* SRC csúszásmentesség
* Fényvisszaverő díszcsík
* Szellőző hálós belső bélés, kivehető talpbetét
* Kiemelt sarok a biztonságos használatért

Leírás

* fekete biztonsági védőlábbeli acél orrmerevítővel és talplemezzel
* olajálló, antisztatikus kétrétegű PU talp, SRC csúszásmentesség és energiaelnyelő sarok
* szivacsos bokarész és békanyelv, sarokrészen fényvisszaverő díszcsík
* szellőző hálós belső bélés, kivehető talpbetéttel

Alkalmazási ágazatok

- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem (üzletek, hotelek, éttermek, tisztító, autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Festés, villanyszerelés, raktározási, logisztikai munkák száraz körülmények között

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9NACL10035	35	10
9NACL10036	36	10
9NACL10037	37	10
9NACL10038	38	10
9NACL10039	39	10
9NACL10040	40	10
9NACL10041	41	10
9NACL10042	42	10
9NACL10043	43	10
9NACL10044	44	10
9NACL10045	45	10
9NACL10046	46	10
9NACL10047	47	10
9NACL10048	48	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9NAC010

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talpbetét**	Kivehető, textil és habosított alapanyagú talpbetét
Súly	605 g		
Felsőrész	Pigmentált hasítékbőr / Poliuretán	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Orrmerevítő	Acél	**Rögzítés**	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél	**Bélés**	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Használaton kívüli lábbelit tartsa mindig száraz, tiszta és szellőző helyen. Az általunk szállított lábbelik első osztályú, kiváló alapanyagokból készültek, de az idő múlása természetesen hatással lehet rájuk, ezért ajánlatos a raktározás időtartamát 3 évre maximálni. A nem megfelelő raktározás esetén károsodhatnak a lábbelik.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa, ápolja lábbelijét a felsőrész anyagának megfelelő tisztító- és ápolószerrel, illetve cipőkefe és puha kendő alkalmazásával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/05/19/1523 EXT 01/04/20

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S1P	**S1P** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

MAJ 15/04/2024