

Egyszer Használható Termék



FFP2 NR D

D

0%
METAL

Termékelőnyök

- * magas szintű védőszemüveg kompatibilitás
- * csökkentett pára képződés
- * formázható orrcsipesz
- * minden darab külön csomagolva: praktikus, kényelmes és higiénikus használata

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
23276	-		12

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

- * gyenge mérgek és mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen
- * kagyló forma, mely a kialakított orr-részének és puhaságának köszönhetően nagyobb kényelmet biztosít hosszabb idejű viseléskor is, valamint csökkenti a pára képződést és könnyebben hordható védőszemüveggel
- * PES külső és belső pp-SMS réteg, elektrosztatikus polipropilén közszűrő felhelyezés két rugalmas, latex mentes pánttal
- * könnyebb le- és felvétel az állítható, összefüggő gumipánttal

Alkalmazási ágak

- Nehézipar
- Vegyipar - és gyógyszeripar
- Könnyűipar
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- DIY

Alkalmazási területek

Nagyon poros környezetben történő alkalmi használatra. Véd a nem mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen, mint például a kalcium-karbonát, kaolin, cement, cellulóz, kén, pamut, liszt, szén, vasfémek, növényi olajok és puha fák. Textilipar, kézműipar, kohászat, bányászat, földalatti mélyépítés, famegmunkálás (kivéve a kemény fákat).

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Ergonomikus maszk	Főbb kockázatok	Véd a kevésbé mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen
Súly	10g	Szín	Fehér
Teljesítmény	FFP2 NR D	Szín 2	Kék
Pánt jellemzői	Szintetikus elasztikus gumi (latexmentes)	Jellemzők	Poliészter / polipropilén SMS

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **CE 697918**

A tanúsítványt kiadta BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EN149:2001 + A1:2009
FFP2 NR D

EPI CAT. III

Részecskeszűrő félálarcok