

Eurmask Szűrők



ABEK1

Termékelőnyök

Védelem: szerves gőzök (forráspont 65° alatt), szerves gőzök, savas gázok és ammónia ellen...

Kompatibilis az Eurmask Duo csatlakozójával

Csomagolás

Cikksz Méret Zacsó Karton

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



MO22130



MO22140



MO22170



6REF410



6REF420



6REF430

Leírás

* A1B1E1K1 szűrőbetét 65 °C-nál magasabb forráspontú oldószerek, szerves gázok, szerves gázok, (kivéve szén-monoxid), kén-dioxid és savas gázok, valamint ammónia és szerves amin-származékok ellen 0,1 tf% koncentrációig

* Eurmask UNO és DUE félálarcokhoz

* kapacitás: 220 m3

* súly: 84 g

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Szerves gázok és gőzök >65°C forrásponttal * Szerves gázok és gőzök

*Savas gázok (nitrogén, sósav, stb.) és kén-dioxid

*Ammónia (és szerves aminoszármazékok), Rendszeres és tartós használatra veszélyes környezetben: ipari karbantartás, műtrágyaszórás, vegyipar, festékfelvitel, ácsmunka, famegmunkálás, cementipar, fémvágás, stb.,

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Szűrő	Főbb kockázatok	Gáz- és gőzsűrő
Súly	84g	Jellemzők	A1B1E1K1
Teljesítmény	ABEK1		

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **639-05**

A tanúsítványt kiadta ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EPI CAT. III

EN14387:2004 + A1:2008

Gázsűrők és kombinált szűrők