

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Szandál

S1P



0%  
METAL



### Termékelőnyök

- \* Légáteresztő felsőrész és bélés
- \* Kiválóan alkalmazható meleg környezetben
- \* Textil átszűrás mentes talplemez, kompozit lábujjvédő
- \* PU2D injektált járótalp: kényelem és tapadás.

### Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9LAR120038	38	6
9LAR120039	39	6
9LAR120040	40	6
9LAR120041	41	6
9LAR120042	42	6
9LAR120043	43	6
9LAR120044	44	6
9LAR120045	45	6
9LAR120046	46	6
9LAR120047	47	6

*Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók*

### Leírás

- \* biztonsági védőszandál puha, szellőző velúrbőr felsőrésszel és hálós betétekkel fekete és kék/fehér színben
- \* antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp SRC csúszásmentességgel
- \* fémmentes textil átszűrás mentes talplemez, kényelmes és könnyű kompozit lábujjvédő leeső tárgyak ellen
- \* szivaccsal párnázott boka, szellőző 3D hálós belső bélés, széles és masszív tépőzárak műanyag megerősítéssel, ütődéselnyelő sarok, kényelmes talpbetét, komfortos nemszőtt belső bélés

### Alkalmazási ágazatok

Könnnyűipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem  
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,  
autószerelő, stb)

## Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talp	PU
Szín 2	Kék	Talpbetét	kivehető, perforált EVA
Súly	558 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Velúr bőr	Rögzítés	Tépőzáras
Orrmervítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		

## Használati és tárolási útmutató

## Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

## Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

## Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

## Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.  
0075/1747/161/11/20/2750 EXT 02/11/20

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmervítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva