coverguard®

Műszaki adatlap

OLEA

Cikksz 7OLEA10

Kötelek

Energiaelnyelő Kötél












Termékelőnyök

* az éles perem közelében használható
* automata karabiner az energiaelnyelő végén a gyors és biztonságos csatlakoztatáshoz
* átlátszó műanyaggal védett alkatrészek

Leírás

Jellemz.	Éles peremen tesztelték a 11.074 vg szerint az éles perem közelében lévő területek biztosításához (r> = 0,5 mm)	**Hossz**	1,5m
		Csatlakozók	1 acél automata karabiner és 2 x 50 mm acél akasztókampó
		Energiaelnyelés	< 6 kN
Egyéb jellemz.	* Megerősített kötélszemek * Szabad eséstér: 6 m	**Terhelhetőség**	100 kg
		Szakítószilárdság	15 kN
Súly	1,92 kg		
Élettartam	10 év		
Alapanyag	11 mm Ø poliamid körszövött kötél		

Csomagolás

Cikksz	Karton
7OLEA10150	10

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/10964-03/E06-01**
A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

EVE kategória: III

EN355:2002

Energiaelnyelők

VG 11 CNB/P/11.074

VG 11 CNB/P/11.063

Alkalmazási területek

* Építkezések, ipar ... az éles peremnél történő zuhanás kockázata
* Az energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
* A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme, és az Y ág a haladásnál állandó kikötést biztosít

Lásd még

Változat



7NYSS10