coverguard®

Műszaki adatlap

MAX340

Cikksz 6MX340

Fültok





34dB 261g

Termékelőnyök

* rugalmas, erősített ABS fültok magas védelmi képességgel - SNR 34dB
* állítható, rozsdamentes acél fejpánt
* állítható fejbőség és boltozati magasság
* nagyon könnyű: 261 g

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6MX3400NSI	-		20

Értékesítési csomagolás

x1

Akasztható egyenkénti csomagolás

Leírás

* rugalmas, erősített, fekete és fluo sárga ABS fültok magas védelmi képességgel - SNR 34dB
* állítható, rozsdamentes acél fejpánt szövet érzetű párnázással; kényelmes, fekete bőrérzetű PVC párnázott belső
* állítható fejbőség és boltozati magasság
* nagyon könnyű: 261 g

Alkalmazási ágazatok

- Mechanikai gyártás
- Könnyűipar
- Regionális/közhasznú hatóságok (karbantartás, hulladékkezelés, stb)
- Karbantartás
- Infrastruktúra és építőipar
- Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Építkezések és termelési, gyártási területek

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete
Szín 2	Neonsárga
Jellemzők	
Súly	261g
SNR	34dB
H	38
L	24
M	31
Főbb kockázatok	A hallásvédő fültok segíti csökkenteni a veszélyes zajnak és más hangos hangoknak való kitettséget.
dB	34dB

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/13335-03/E01-01**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE EPI CAT. III

EN352-1:2002 Fültokok

Disztribútori bélyegző

MAJ 28/07/2021