coverguard®

Műszaki adatlap

NYSSA

Cikksz 7NYSS10

Kötelek

Energiaelnyelő Kötél



1,5m

Termékelőnyök

* az éles perem közelében használható - szegély-tesztelt
* automata karabiner az energiaelnyelő végén a gyors és biztonságos csatlakoztatáshoz
* átlátszó műanyaggal védett alkatrészek

Leírás

Jellemz.	Éles peremen tesztelték a 11.074 vg szerint az éles perem közelében lévő területek biztosításához (r> = 0,5 mm)	**Alapanyag**	11 mm Ø poliamid körszövött kötél
		Hossz	1,5m
		Csatlakozók	1 acél automata karabiner és 1 x 50 mm acél akasztókampó
Egyéb jellemz.	* Megerősített kötélszemmel * Szabad eséstér: 6 m	**Energiaelnyelés**	< 6 kN
		Terhelhetőség	100 kg
Súly	1,16 kg	**Szakítószilárdság**	15 kN
Élettartam	10 év		

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/10963-03/E07-01**
A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

EVE kategória: III

EN355:2002

Energiaelnyelők

VG 11 CNB/P/11.074

Csomagolás

Cikksz	Karton
7NYSS10150	20

Értékesítési csomagolás

x1

Egységenként tasakos csomagolás

Alkalmazási területek

* Építkezések, ipar stb területeken az éles peremnél történő zuhanás kockázata esetén
* Az energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány
által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható
erők nagyságát.

Lásd még

Változat



7OLEA10