coverguard®

Műszaki adatlap

QUARTZ II

Cikksz 9QUAR10

Speciális lábbelik | Bakancs (High Shoes)

Bakancs





S3 SRC

Termékelőnyök

* Hegesztési szikrák elleni lábfejvédő
* Kompozit lábujjvédő és fémmentes textilátszúrás elleni talplemez
* Kiemelt sarok a biztonságos létrahasználathoz
* Lekerekített sarok a kényelmesebb vezetéshez

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9QUAR10039	39	6
9QUAR10040	40	6
9QUAR10041	41	6
9QUAR10042	42	6
9QUAR10043	43	6
9QUAR10044	44	6
9QUAR10045	45	6
9QUAR10046	46	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* vízlepergető, fekete bőr bakancs hegesztési munkálatokhoz
* könnyű kompozit műanyag lábujjvédő, acélnál rugalmasabb, Wellmax fémmentes textil átszúrás elleni talplemez
* olajálló, antisztatikus, SRC csúszásmentes, kétrétegű PU/PU talp
* gyorscsattal ellátott lábfejvédő, nyelve kívül bőr, belül PU réteggel, lélegző nemszőtt Tybrelle bélés
* szivacsos bokarész

Alkalmazási ágazatok

Építőipari szakmunka

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talp**	PU
Szín 2	Fekete	**Talpbetét**	Kivehető textil felületű habosított talpbetét
Súly	622 g		
Felsőrész	Teljes színbőr	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Orrmerevítő	Kompozit	**Rögzítés**	Csatos
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	**Bélés**	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Köztalp	PU	**Kiemelt sarok**	

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/06/22/1160

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SRA	Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

MAJ 28/07/2023

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144