coverguard®

Műszaki adatlap

WORK IT

Cikksz 9DWKT10

Szintetikus csizmák

PVC

Csizma



S5 | FOURRÉE FÓRRADA | MADE IN EUROPE | SR | LG

Termékelőnyök

* Kiváló tapadás az olajálló külső talpnak köszönhetően.
* Legmagasabb SR osztályú csúszásgátló tulajdonság, a tökéletes tapadásért minden terepen.
* Megnövelt illeszkedés és alátámasztás
* Energiaelnyelő sarok

Leírás

A Work-it csizma egy vízálló védőcsizma, amely újrahasznosított PVC-ből készült, poliészter béléssel. Kerámiapadlókon csúszásmentes, PVC alapanyagú talpa antisztatikus és szénhidrogén-álló.
A lábbeli acél orrmerevítővel, valamint acél talplemezzel van ellátva a mechanikai hatások és az átszúrás ellen. Csizmabéléssel téliesíthető.

Alkalmazási ágazatok

- Földművelés, erdészet és halászat
- Könnyűipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Infrastruktúra és építőipar
- DIY

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9DWKT10036	36	6
9DWKT10037	37	6
9DWKT10038	38	6
9DWKT10039	39	6
9DWKT10040	40	6
9DWKT10041	41	6
9DWKT10042	42	6
9DWKT10043	43	6
9DWKT10044	44	6
9DWKT10045	45	6
9DWKT10046	46	6
9DWKT10047	47	5

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Bélés**	Poliészter
Szín 2	Fekete		
Súly	1096g		
Felsőrész	PVC		
Orrmerevítő	Acél		
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél		
Talp	PVC nitril		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **CE-1775-42R/12**

A tanúsítványt kiadta CTCP (1775) Rua de Fundões- Devesa Velha 3700 - 121 S. João da Madeira Portugal

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
S5	**S5** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N) - fémből készült talplemez, 4,5 mm átmérőjű szúrótű - mintázott járófelület
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
LG	Csúszásbiztos létrahasználat - Kiemelt sarok

MAJ 15/04/2024