coverguard®

Műszaki adatlap

WORK IT

Cikksz 9DWKT80

Szintetikus csizmák

PVC

Csizma



S5 | FO | MADE IN EUROPE | SR | LG

Termékelőnyök

* Kiváló tapadás az olajálló külső talpnak köszönhetően.
* Legmagasabb SR osztályú csúszásgátló tulajdonság, a tökéletes tapadásért minden terepen.
* Megnövelt illeszkedés és alátámasztás
* Energiaelnyelő sarok

Leírás

A Work-it csizma egy vízálló védőcsizma, amely újrahasznosított PVC-ből készült, poliészter béléssel. Kerámiapadlókon csúszásmentes, PVC alapanyagú talpa antisztatikus és szénhidrogén-álló.
A lábbeli acél orrmerevítővel, valamint acél talplemezzel van ellátva a mechanikai hatások és az átszúrás ellen. Csizmabéléssel téliesíthető.

Alkalmazási ágazatok

- Földművelés, erdészet és halászat
- Könnyűipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Infrastruktúra és építőipar
- DIY

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9DWKT80036	36	6
9DWKT80037	37	6
9DWKT80038	38	6
9DWKT80039	39	6
9DWKT80040	40	6
9DWKT80041	41	6
9DWKT80042	42	6
9DWKT80043	43	6
9DWKT80044	44	6
9DWKT80045	45	6
9DWKT80046	46	6
9DWKT80047	47	5

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Zöld	**Bélés**	Poliészter
Szín 2	Fekete		
Súly	1096g		
Felsőrész	PVC		
Orrmerevítő	Acél		
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél		
Talp	PVC nitril		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok

CE

EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
S5	**S5** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + mintázott járótalp + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
LG	Csúszásbiztos létrahasználat - Kiemelt sarok

MAJ 15/04/2024