

Hajlékony Vezetéken Alkalmazott Zuhanásgátlók



Leírás

Szín Piros
Szín 2 Fekete
Jellemz. * vezérelt típusú lezuhanásgátló készülékek horganyzott nemesacélból (önzáró reteszelés, 6 kN fékerő)
* 10 m hosszú, 12 mm átmérőjű, körszövött poliamid kötél, felső végén kötélszíves hurokkal, alsó végén biztonsági záró varrással, tömlővel

Egyéb jellemz. * Egybeépített energiaelnyelős összekötő heveder karabinerrel

Élettartam 10 év

Alapanyag * Horganyzott nemesacél szerkezet

* Körszövött poliamid kötél

Kötél Körszövött kötél, 10 m hosszú, 12 mm átmérőjű

Hossz 10 m

Csatlakozás Acél kampó kettős rugós zárral

Terhelhetőség 150 kg

Szakítószilárdság 15 kN

Nem Nyitható



Termékelőnyök

* Zuhanásgátló szett energiaelnyelővel

Csomagolás

Cikksz

Karton

AC060

Értékesítési csomagolás

x1

Egységenként tasakos csomagolás

Alkalmazási területek

* Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott vezérelt típusú lezuhanásgátló függőleges, vízszintes használatra vagy lejtős felületre
* Zuhanásgátló és a munkaterületet korlátozó rendszerek csatlakozó eleme

Szabványok



EN353-2:2002

EVE kategória: II

Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók