

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A védőeszköz használata előtt kérjük olvassa el a használati utasítást!

ESCAPE AR010 ÖNMENTŐ ERESZKEDŐESZKÖZ

EN 341 :1992 C osztály

A tanúsító szervezet: CETE APAVE SUDEUROPE BP 193, 13322 Marseille, France - 0082

Az ESCAPE önmentő ereszkedőeszköz a magasból történő zuhanás ellen védő egyéni védőfelszerelés részét képezi és megfelel a EN 341 :1992 szabványnak illetve a C osztálynak. Az ereszkedőeszköz kizárólag személyek magasabb pontról egy alacsonyabb pontra történő ereszkedésére használható.

Az ESCAPE önmentő ereszkedőeszköz olyan magasban történő ipari munkákhoz használható, amikor :

- balesetnél, ha sérült vagy eszméletlen munkás nem tudja megmenteni magát, vagy
- a lezuhanásgátló rendszerrel megállított esés után az eszközön lógó felhasználó kimentésére

A szerkezet maximális teherbírása 200 kg és az ereszkedés maximális magassága 100 m. Mindkét fent említett mentési tevékenység célja, hogy a károsult a mentő ereszkedőeszköz segítségével lejusson a talajra.

Az önmentő ereszkedőeszköz elemei :

1. a mentőkötél csatlakozó eleme (karabiner)
2. 11 mm átmérőjű mentőkötél
3. pozíció jelölő
4. ereszkedőeszköz
5. az ereszkedőeszköz csatlakozó eleme (karabiner)
6. összekötő heveder
7. a mentő csatlakozó elem (karabiner)

JELÖLÉSEK

ÖNMENTŐ ERESZKEDŐESZKÖZ

ESCAPE

AR 010

EN 341: 1992 C osztály

Gyártás dátuma: 2008..

Gyártási sorozatszám: 00001

Max. teherbírás: 200 kg

Max. ereszkedési magasság: 100 m

**MINDEN MENTÉSI MŰVELET UTÁN KÖTELEZŐ A GYÁRTÓI FELÜLVIZSGÁLAT
CE 0082**

MENTŐKÖTÉL

Az AR010 ESCAPE önmentő ereszkedőeszközhöz

HOSSZÚSÁG: 30 m

Gyártási idő: 2004.03.

Gyártási sorozatszám: 00001

EN 341:1992 C osztály

CE 0082

Használat előtt kérjük olvassák el a használati utasítást

- a. védőeszköz típusa
- b. CE jelölés valamint a védőeszköz gyártási folyamatának ellenőrzéséért felelős notifikált intézet száma (11 cikkely)
- c. vonatkozó európai szabvány száma és éve
- d. gyártási év, hónap
- e. gyártási sorozatszám
- f. a megengedett maximális magasság
- g. a megengedett maximális terhelhetőség
- h. figyelem: olvasd el a használati utasítást
- i. a védőeszköz gyártójának, forgalmazójának jelölése
- j. a mentőkötél hossza

HASZNÁLATI IDŐ

Az ESCAPE AR010 önmentő ereszkedőeszköz az első használatbavételtől számított 5 évig használható. A használati idő letelte után az önmentő ereszkedőeszközt ki kell vonni a használatból és gyártói felülvizsgálatra kell küldeni.

A gyártói felülvizsgálatot végrehajthatja:

- gyártó
- a gyártó által megbízott személy
- a gyártó által megbízott cég.

A vizsgálat során meg lehet hosszabbítani a használati időt a következő gyártói felülvizsgálatig.

A MENTÉSI MŰVELET FŐ SZABÁLYAI

A. Kösse ki a mentőkötélet a szerkezeti kikötési ponthoz a kötélt csatlakozó elemével (karabiner) a mentési terület fölött.

FIGYELEM: a fix szerkezeti kikötési pont, amelyhez az önmentő ereszkedőeszköz mentőkötélét csatlakoztatjuk, statikus terhelhetősége min. 15 kN kell, hogy legyen.

A szerkezeti kikötési pontot úgy kell kialakítani, hogy beavatkozás nélkül lehetetlen legyen a szerkezet leválása vagy szétkapcsolódása. Ajánlott, hogy az EN 795 szabványnak megfelelő minősített és jelöléssel ellátott szerkezeti kikötési pontot alkalmazzunk.

B. Ejtse le a mentőkötélet, úgy, hogy a vége a földön legyen

C. Csatlakoztassa az ereszkedőeszköz karabinerét a testhevederzet mellső bekötési pontjához.

D. Függeszkedjen a kötéltre teljes testsúlyával

E. Húzza le az ereszkedőeszköz fogantyúját, kezdjen el ereszkedni a mentésre váró személy felé. Az ereszkedés gyorsaságát az ereszkedőeszköz fogantyújának pozíciójával tudja szabályozni. A fogantyú teljes lehúzásával meg tudjuk állítani az ereszkedőeszközt. Szintén megáll a szerkezet, ha fogantyút teljesen elengedjük.

F. Miután leereszkedett a mentésre váró személyhez, a lábával tartsa meg őt és csatlakoztassa a testhevederzetének a mellső, illetve a hátsó bekötési pontjához az önmentő ereszkedőeszközt.

G. Vágja el a sérültet tartó kötelet, vagy hevedert.

H. Ereszkedjen le sérülttel a talajra.

FIGYELEM: Az önmentő ereszkedőeszközt csak kiképzett személy használhatja. Az alapos és pontos kiképzés garantálhatja a sikeres mentési műveletet.

Az AR010 ESCAPE önmentő ereszkedőeszközhöz kapcsolódó leesés ellen védő rendszer minden alkotórésze kompatibilisnek kell lennie egymással és meg kell felelni a használati utasítás és az alábbi érvényes vonatkozó szabványoknak:

- EN 361 - teljes testhevederzet
- EN 362 – csatlakozók (zárcapcsok, karabínerek)
- EN 795 - kikötési pontok
- EN 354 – munkahelyzet-beállító deréköv

AZ ÖNMENTŐ ERESZKEDŐESZKÖZT KI KELL VONNI A HASZNÁLATBÓL, ÉS GYÁRTÓI FELÜLVIZSGÁLATRA KELL KÜLDENI AZ ALÁBBI ESETEKBEN:

- ha az ereszkedőeszközt mentési műveletben alkalmazták
- ha az éves vagy a mindennapi szemrevételezés sérülést állapít meg
- ha letelt az 5 év használati idő