

# ROCK® SAFETY

Our Mission: Your Protection.

ROCK SAFETY Kft. | 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

HUN

## TÁJÉKOZTATÓ

az ALPACA-PL-DOT cikkszámú védőkesztyű  
rendeltetésszerű használatához

CE-jelölés:



Ugyanitt kerül feltüntetésre a gyártó logója, a védőkesztyű cikk-száma, a kesztyű mérete, a gyártás ideje, a védőkesztyű elhaszná-lódási ideje.

A védőkesztyű elérhető méretei: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

### Alapanyag és formai kialakítás

Alapanyag:

- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső ré-teg). 3 szálás. Tűfínomság: 14. Egyoldali PVC pontozás. Man-dzsetta gumirozása D90 típusú burkolt gumifonallal.

Kialakítás:

- Körkötőgépen készült kesztyű. Kétrétegű, platfírozott. A man-dzsetta interlock varrással lezárva.

### Tisztítás, karbantartás

A kesztyű nem mosható.

### Tárolás

Szellős, száraz, hűvös helyen, fénytől védve; eredeti csomago-lásban.

### Csomagolás

Nylon tasakban 10 páras kiszerelésben, tájékoztatóval ellátva. Gyűjtőcsomagolás: 600 pár papírkarton dobozban, azonosításra alkalmas jelöléssel ellátva.

### Használat

- A védőkesztyű ismert allergiát okozó anyagot, szereket nem tartalmaz.
- Csak tiszta, száraz kézre húzzunk fel védőkesztyűt.
- Csak teljesen ép, sértetlen, száraz védőkesztyű biztosít meg-felelő védelmet és vehető használatba.
- A védőkesztyű elhasználódási ideje: a gyártástól számított 5 év.
- Vegyük figyelembe, hogy a munkavégzés körülményei eltérhet-nek a munkavédelmi megfelelőséget megállapító vizsgálatétól.
- Az ALPACA-PL-DOT védőkesztyű csomagolásán feltüntetett információ: a gyártó neve és címe; a védőkesztyű cikkszám-a és mérete; a gyártás ideje, az elhasználódási idő; a tájéko-ztató elérhetősége; mechanikai védelmi szint (314XX) a meg-felelő jelképpel és a vonatkozó szabványszámmal; CE-jelölés; figyelmeztetés, hogy a feltüntetett védelem csak a kesztyű tenyér részén érvényes.

– A védőkesztyű nem használható abban az esetben, ha felme-rül a mozgó alkatrészekbe/berendezésekbe való beakadás kockázata.

– Az egyéni védőeszköz használata és kezelése feleljen meg a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet előírásainak.

### A védőeszköz megnevezése:

Ötujjas védőkesztyű mechanikai kockázatok ellen

Cikkszám: ALPACA-PL-DOT

EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma: EU-0419-K/2020

A megfelelőségértékelést végző bejelentett szervezet:

BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft. (NB 1524)  
1047 Budapest, Attila u. 64.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítója:

ALPACA-PL-DOT-4

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhetősége:

[www.rocksafety.com](http://www.rocksafety.com)

### Védelmi képesség

A védőkesztyű védelmi fokozatának megfelelő védelmet bizto-sít anyagok által okozott koptató, vágó és szakító mechanikai hatások ellen. A feltüntetett védelem csak a kesztyű tenyér-részére érvényes!

### Védelmi fokozat

A védőkesztyű megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 Rendeletében meghatározott követelményeknek.

#### MSZ EN 420:2003+A1:2010

A kéz mozgási képessége: 3

#### MSZ EN 388:2017

Mechanikai védelmi szint: 3 1 4 1 X, részletezve:

Tulajdonság	Védelmi szint	Mért érték
Kopásállóság	3	2100 c
Késvágással szembeni ellenállás (Coupe)	1	1,4
Továbbszakító erő	4	75 N
Átlyukasztás szembeni ellenállás	X	—
Vágással szembeni ellenállás (TDM)	X	—

### Jelképek

Minden egyes védőkesztyűn, illetve minden 10 páras gyűjtőcso-magoláson feltüntetett jelképek az alábbiak:

Mechanikai  
vizsgálati jel:



Információs  
piktogram:





Our Mission: Your Protection.

ROCK SAFETY Kft. | 5100 Jászberény, Nagykátai Street 10., Hungary

CE-marking:



The logo of the manufacturer, as well as the model number, the size, the date of manufacture and the period of obsolescence of the protective gloves are also marked on the gloves.

Available sizes of the protective gloves: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

### Component materials and design

Component materials:

- Material: 58% polyamide (outer shell), 42% cotton (inner shell). 3 threads. Gauge: 14. PVC dots on one side. Cuff rubberised with D90 covered rubber thread.

Design:

- Made with circular knitting machine. Double-layered, plated. Cuff closed with interlock sewing.

### Cleaning, maintenance

The gloves are not washable.

### Storage

Under airy, dry, cool and dark conditions; in the original packaging.

### Packaging

10 pairs in a nylon bag with a brochure.  
600 pairs per carton with identification markings.

### Use

- The protective gloves do not contain any materials or compounds that are known to cause allergic reactions.
- Only use the gloves on clean and dry hands.
- Only an intact and dry glove will provide adequate protection. If a defective protective glove is found it should be damaged noticeably and not used.
- The period of obsolescence of the protective gloves is: 5 years after manufacture.
- Take into account that the conditions at the workplace may differ from the conditions of the conformity testing.
- The following information is marked on the packaging of the ALPACA-PL-DOT protective gloves: the name and address of the manufacturer; the model number and size of the protective gloves; the date of manufacture and the period of obsolescence; where the manufacturer's instructions and information is available; the mechanical protection level (314XX) with the appropriate pictogram and the relevant standard number; the CE marking; a warning that the indicated protection only pertains to the palm of the gloves.
- The gloves must not be worn if there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

ENG

## BROCHURE

on the proper use of protective gloves  
model No. ALPACA-PL-DOT

### Type of the personal protective equipment:

Five fingered protective gloves against mechanical risks

Model No.: ALPACA-PL-DOT

No. of the EU type-examination certificate: EU-0419-K/2020

Notified body involved in the conformity:

BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft. (NB 1524)

Attila u. 64., H-1047 Budapest, Hungary

ID of the EU declaration of conformity: ALPACA-PL-DOT-4

Availability of the EU declaration of conformity:

[www.rocksafety.com](http://www.rocksafety.com)

The protective gloves provide protection against abrasive, cutting and tearing mechanical risks according to their protection level. The indicated protection only pertains to the palm of the gloves!

### Protection level

The protective gloves meet the requirements specified in Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.

#### EN 420:2003+A1:2009

Dexterity: 3

#### EN 388:2016

Mechanical protection level: 3 1 4 XX, in details:

Property	Protection level	Measured value
Abrasion resistance	3	2100 c
Blade cut resistance (Coupe)	1	1.4
Tear resistance	4	75 N
Puncture resistance	X	—
Cut resistance (TDM)	X	—

### Markings

The following markings are present on each protective glove and on every package containing 10 pairs of gloves:

Mechanical tests marking:



Information pictogram:

