

Kültéri És Nedves Körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

- * Teljes bőr és vízlepergető felsőrész
- * Teljesen fémentes védőlábbeli
- * Zuhanó tárgyak és talpátszúrás elleni védelem
- * Olajálló talpú és antisztatikus lábbeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9OPAL38	38	10
9OPAL39	39	10
9OPAL40	40	10
9OPAL41	41	10
9OPAL42	42	10
9OPAL43	43	10
9OPAL44	44	10
9OPAL45	45	10
9OPAL46	46	10
9OPAL47	47	10

Lásd még

Változat



9OPAH

Leírás

- * fekete, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész, nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés
- * könnyű, perforáción keresztül szellőző kompozit műanyag lábujjvédő (CK), flexibilis, fémentes, átszúrás elleni talplemez
- * olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, ütődéselnyelő sarok, emelt szintű SRC csúszásmentesség, megerősített TPU saroktámasz, plusz PU borítás az orr-részen
- * kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textil felülettel, szivacsos szártető és párnázott békanyelv

Alkalmazási ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	
Szín 2	Narancs	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőréssz	Teljes színbőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmervítő	Kompozit	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Orrmervítő 2		Kiemelt sarok	
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00341101**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmervítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrésszel ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző