coverguard®

Műszaki adatlap

EUROLITE 6030

Cikksz MO6030

Általános kézvédelem és precíziós munkák

Száraz Körülményekre



Termékelőnyök

* extra széles mérettartomány
* nagy szakítószilárdságú 100% poliészter szál

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6026	6	10	100
6027	7	10	100
6028	8	10	100
6029	9	10	100
6030	10	10	100
6031	11	10	100
6032	12	0,01	100

Leírás

* tenyéren poliuretánnal mártott precíziós kesztyű gumírozott mandzsettával, szellőző kézháttal* extra széles mérettartomány* finom, 13-as kötéscipzár,
* kötött, rugalmas, nagy szakítószilárdságú 100% poliészter szál
EN 388:2016 3131x

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



MO6020



MO6040

Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar
- Könnyűipar
- Karbantartás
- Szolgáltatások és kereskedelem (üzletek, hotelek, éttermek, tisztító, autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Alkatrészek finom kezelése és precíz összeszerelése, aprólékos szerelési munkák, apró alkatrészek, kis csavarok válogatása, elektronikus alkatrészek összeszerelése, mikroprocesszorok kezelése, gyógyszergyártás, kozmetika, belsőépítészeti munkák, gipszkarton szerelés.

Műszaki tulajdonságok

Kötés 13

Szín	Szürke
Szín 2	Szürke
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Poliészter
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	PU
Mártás felülete	Sima
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/04/20/1338

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009 — Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016 — Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen



3.1.3.1.X.

MAJ 12/03/2024