coverguard®

Műszaki adatlap

# NACRITE

Cikksz 9NAC010

Beltéri és száraz körülményekre

## Bakancs (High Shoes)





### Bakancs




## Termékelőnyök

* Kiváló ár-érték arány
* SRC csúszásmentesség
* Fényvisszaverő díszcsík
* Szellőző hálós belső bélés, kivehető talpbetét
* Kiemelt sarok a biztonságos használatért

### Csomagolás

| Cikksz | Méret | Karton |
|---|---|---|
| 9NAC010035 | 35 | 10 |
| 9NAC010036 | 36 | 10 |
| 9NAC010037 | 37 | 10 |
| 9NAC010038 | 38 | 10 |
| 9NAC010039 | 39 | 10 |
| 9NAC010040 | 40 | 10 |
| 9NAC010041 | 41 | 10 |
| 9NAC010042 | 42 | 10 |
| 9NAC010043 | 43 | 10 |
| 9NAC010044 | 44 | 10 |
| 9NAC010045 | 45 | 10 |
| 9NAC010046 | 46 | 10 |
| 9NAC010047 | 47 | 10 |
| 9NAC010048 | 48 | 10 |

*Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók*

### Leírás

* fekete biztonsági védőlábbeli acél orrmerevítővel és talplemezzel
* olajálló, antisztatikus kétrétegű PU talp, SRC csúszásmentesség és energiaelnyelő sarok
* szivacsos bokarész és békanyelv, sarokrészen fényvisszaverő díszcsík * szellőző hálós belső bélés, kivehető talpbetéttel

### Alkalmazási ágazatok

- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem (üzletek, hotelek, éttermek, tisztító, autószerelő, stb)

### Alkalmazási területek

Festés, villanyszerelés, raktározási, logisztikai munkák száraz körülmények között

*Lásd még*

### Változat



## Műszaki tulajdonságok

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Szín** | Fekete | **Talpbetét** | Kivehető, textil és habosított alapanyagú talpbetét |
| **Súly** | 605 g | | |
| **Felsőrész** | Pigmentált hasítékbőr / Poliuretán | **Fő összeillesztés** | Fröccsöntött / Injektált |
| **Orrmerevítő** | Acél | **Rögzítés** | Fűzős |
| **Átszúrás ellen védő talplemez** | Acél | **Bélés** | Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán |
| **Köztalp** | PU | | |
| **Talp** | PU | | |

## Használati és tárolási útmutató

**Tájékoztató**

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

**Tárolási előírások**

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

**Mosási előírások**

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

## Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
**0075/1747/161/04/24/0979**

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

| | |
|---|---|
| EN ISO 20345:2022 | Biztonsági védőlábbeli |
| S1P | **S1P** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság ( 0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) |
| SR | Csúszásállóság (kerámia padló + olaj) |
| FO | Szénhidrogén-ellenállás |

MAJ 14/05/2024


COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144